

imageRUNNER ADVANCE DX C7700 Serie

SICHERE DIN A3 MULTIFUNKTIONSSYSTEME, DIE SIE IN IHREM DIGITALEN TRANSFORMATIONSPROZESS DURCH FORTSCHRITTLICHE CLOUD-LÖSUNGEN VORANBRINGEN.




Canon uniFLOW Online
Outstanding Cloud Output-Management Solution




New to the Line

HAUPTKONFIGURATIONSOPTIONEN



HEFTFINISHER AC1

- 3 Fächer, 3.500 Blatt Kapazität
- Eck- und Zweifach-Heftung von bis zu 65 Blatt (90g/m²)
- Unterstützt Ökoheftung von 4 Blatt (80 g/m²) und Heftung-on-Demand von 65 Blatt (90 g/m²)
- Optional wird interne 2/4- und 4-Loch-Lochung unterstützt (2/4-Loch-Lochereinheit A1 und 4-Loch-Lochereinheit A1)



BROSCHÜRENFINISHER AC1

- 3 Fächer, 3.500 Blatt Kapazität
- Eck- und Zweifach-Heftung von bis zu 65 Blatt
- Optional wird interne 2/4- und 4-Loch-Lochung unterstützt (2/4-Loch-Lochereinheit A1 und 4-Loch-Lochereinheit A1)



ZUSCHIESSEINHEIT Q1

- Zuschiesen von Vordrucken
- bis DIN A3
- 1 Fach, 100 Blatt Kapazität



DOKUMENTENZUSCHIESS-/FALZEINHEIT KI

- Zuschiesen von Vordrucken
- bis DIN A3
- 1 Fach, 100 Blatt Kapazität
- Z-Falz und C-Falz



IR-ADV DX C7765i / C7770i / C7780i



PAPIERMAGAZIN E1

- Unterstützt DIN A4
- Grammaturen 52 bis 256 g/m²
- 3.500 Blatt Papier (80 g/m²)



POD-MAGAZIN LITE C1

- Mögliche Formate bis DIN A3
- Grammaturen 52 bis 300 g/m²
- 3.500 Blatt (80 g/m²)



UNIFLOW ONLINE

- Cloud-Abonnement zur Dokumentenausgabe und Scanverwaltung



IMAGEPASS-N2

PDL ARBEITSSPEICHER SYSTEM

- PCL/PS
- 4 GB, 500 GB
- Fiery FS350

- Sorgt für hohe Verarbeitungsgeschwindigkeit, herausragende Bildqualität und zeitsparenden Workflow
- Personalisiertes Drucken mit der eingebauten Basisversion Fiery FreeForm (TM) oder mit den unterstützten branchenführenden variablen Datendruck-Formaten (VDP)
- Verbindet Workflows in der Druckproduktion mit EFI™ Management-Informations- und Web-to-Print-Systemen sowie viele beliebte Druckvorstufen-Workflows für eine durchgängige Automatisierung
- Arbeitet mit der vollständigen Suite der optionalen uniFLOW-Module zusammen

Diese einfache Konfigurationsübersicht dient nur zur Veranschaulichung. Eine vollständige Liste der Optionen und die genauen Kompatibilitätsbeziehungen finden Sie im [Online-Produktkonfigurator](#).

Die Unified Firmware Platform (UFP) gewährleistet in Verbindung mit dem Canon Content Delivery System (CDS), dass die neuesten Upgrades und Sicherheitsfunktionen automatisch verfügbar sind – für ein besseres Nutzererlebnis im gesamten IR ADVANCE DX-Portfolio.

TECHNISCHE DATEN

imageRUNNER ADVANCE DX C7700 Serie

HAUPTZEICHENHEIT		Mobiles Drucken und Drucken aus der Cloud	Airprint, Mopria und Google Cloud Print Canon PRINT Business und uniFLOW Online
Gerätetyp	Multifunktionaler DIN A3-Farblaserdrucker		Je nach Anforderungen sind verschiedene Software- und NEAP-basierte Lösungen zum Drucken über mobile bzw. mit dem Internet verbundene Systeme und cloudbasierte Dienste erhältlich. Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Canon Ansprechpartner.
Kernfunktionen	Drucken, Kopieren, Scannen, Versenden, Speichern und optionale Faxfunktion	Schriftarten	PS-Schriftarten: 136 Roman-Schriften PCL-Schriftarten: 93 Roman-, 10 Bitmap-, 2 OCR-Schriften, Andalé Mono WT J/K/S/T ¹ (Japanisch, Koreanisch, vereinfachtes und traditionelles Chinesisch), Barcode-Schriften ² ¹ Optionaler internationaler PCL-Schriftensatz AI erforderlich ² Barcode-Druckkit D1 erforderlich
Prozessor	1,75 GHz Dual Core Prozessor	Druckfunktionen	Sicheres Drucken, Sicheres Wasserzeichen, Kopf-/Fußzeile, Seitenlayout, beidseitiges Drucken, gemischte Papierformate/ Ausrichtungen, Umschlag (vorne/hinten), Tonerreduzierung, Plakatdruck, erzeugene Druckreservierung, Druckdatum, geplantes Drucken, Drucken über virtuellen Druckers
Bedienfeld	Serienmäßig: 25,7 cm großer TFT-LCD-WSVGA-Farb-Touchscreen Optional: senkrechter 26,4 cm großer TFT-LCD-SDVGA-Farb-Touchscreen	Betriebssystem	UFR II: Windows 7 / 8.1 / 10, Server 2008 / 2008 R2 / 2012 / 2012 R2 / 2016 / 2019, Mac OS X (10.10 oder höher) PCL: Windows 7 / 8.1 / 10, Server 2008 / 2008 R2 / 2012 / 2012 R2 / 2016 / 2019 PS: Windows 7 / 8.1 / 10, Server 2008 / 2008 R2 / 2012 / 2012 R2 / 2016 / 2019, Mac OS X (10.10 oder höher) PPD: Windows 7 / 8.1 / 10, Mac OS X (10.9 oder höher) Stand: Juli 2019.
Arbeitsspeicher	Serienmäßig: 4,0 GB RAM		
Festplatte	Serienmäßig: 320 GB (verfügbar: 250 GB), Optional: 250 GB, 1 TB * Es können andere Startfestplatten verwendet werden.	TECHNISCHE DATEN: KOPIERSYSTEM	iR-ADV DX C7780i: Bis 80/70 Seiten/Min. (DIN A4, A5*, A5R, A6R*), bis 40/35 Seiten/Min. (DIN A3), bis 56/49 Seiten/Min. (A4R)
Festplattenspiegelung	Optional, benötigt zusätzliche Festplatte	Kopiergeschwindigkeit (S/W, Farbe)	iR-ADV DX C7770i: Bis 70/65 Seiten/Min. (DIN A4, A5*, A5R, A6R*), bis 35/32 Seiten/Min. (DIN A3), bis 49/46 Seiten/Min. (A4R)
Schnittstellen	NETZWERK Serienmäßig: 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T, WLAN (IEEE 802.11b/g/n) Optional: NFC, Bluetooth Low Energy Sonstiges Serienmäßig: 1 x USB 2.0 (Host), 1 x USB 3.0 (Host), 1 x USB 2.0 (System). Optional: serielle Schnittstelle, Kopierkontrollschnittstelle	Ausgabezeit 1 Kopie (DIN A4) (S/W, Farbe)	iR-ADV DX C7765i: Bis 65/60 Seiten/Min. (DIN A4, A5*, A5R, A6R*), bis 32/30 Seiten/Min. (DIN A3), bis 46/42 Seiten/Min. (A4R) * DIN A5/A6R (einseitig)
Papierkapazität (DIN A4, 80 g/m²)	Serienmäßig: 3.550 Blatt Mehrweckezug: 250 Blatt, 2 Papiermagazine à 1.100 Blatt, 2 Papierkassetten à 550 Blatt Maximal: 7.050 Blatt (mit Papiereinheit E1 oder POD-Magazin Lite C1)	Kopieraufföschung (dpi)	600 x 600
Ausgabekapazität (DIN A4, 80 g/m²)	250 Blatt (mit Kopienausgabefach R2). Maximum: 3.500 Blatt (mit Heftfinisher AC1 oder Broschüren-Finisher AC1)	Mehrfachkopien	Bis 9.999 Kopien
Endverarbeitungsfunktionen	Mit Optionen: Sortieren, Zusammentragen, Versatz, Heften, Satteltstichheftung, Lochen, klammerloses Heften, Heften nach Bedarf, Zuschneiden, Z-Falz, C-Falz	Kopierdichte	Automatisch oder manuell (9 Stufen)
Mögliche Druckmedien	Mehrweckezug: dünnes Papier, Normalpapier, Recyclingpapier, farbiges Papier, schweres Papier, gestrichenes Papier, strukturiertes Papier, Pergamentpapier, Feinpapier, Folie, Etiketten, vorgelochtes Papier, Briefpapier, Registerkarten, Umschläge Papiermagazine (rechts/links): dünnes Papier, Normalpapier, Recyclingpapier, farbiges Papier, schweres Papier, Pergamentpapier, Feinpapier, Folie, Etiketten, vorgelochtes Papier, Briefpapier Papierkassetten (oben/unten): dünnes Papier, Normalpapier, Recyclingpapier, farbiges Papier, schweres Papier, Feinpapier, Folie, vorgelochtes Papier, Briefpapier, Registerkarten ¹ , Umschläge ² ¹ Karteikartenzufuhr-Einheit F1 erforderlich ² Umschlagzufuhr-Einheit F1 wird benötigt.	Vergrößerung	Zoom: 25 % - 400 % (in 1% Stufen) Feste Zoomstufen: 25%, 50%, 70%, 100% (1:1) / 141%, 200%, 400%
Mögliche Formate	Mehrweckezug: Standardformate: SRA3, DIN A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R Benutzerdefinierte Formate: 100,0 x 148,0 mm bis 330,2 x 487,7 mm Umschläge: COM10 (No.10), Monarch, DIN lang, ISO-C5 Benutzerdefinierte Umschlag-Formate: 90 x 148 mm bis 330,2 x 487,7 mm Papiermagazine (rechts/links): Standardformate: DIN A4, B5 Papierkassetten (oben/unten): Standardformate: SRA3, DIN A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R Benutzerdefinierte Formate: 139,7 x 182,0 mm bis 330,2 x 487,7 mm Umschläge: COM10 (No.10), Monarch, DIN lang, ISO-C5 Benutzerdefinierte Umschlag-Formate: 98 x 148 mm bis 330,2 x 487,7 mm	Kopierfunktionen	Feste Bereichs-Zoomstufen, beidseitig, Dichteregulierung, Auswahl der Vorlagenart, Unterbrechungs-Modus, Buch auf zwei Seiten, beidseitige Vorlage, Joberstellung, N auf 1, Deckblatt hinzufügen, Zuschneiden, Vorlagen unterschiedlicher Größe, Seitennummerierung, Nummerierung der Kopiersätze, Schärfe, Randentfernung, Sicheres Wasserzeichen, Druckdatum, Bundsteg, Druck & Prüfung, Negativ/Positiv, Bildwiederholung, Auftragsblöcke zusammenlegen, Spiegelbild, in Mailbox speichern, Bildüberlagerung, Ausweiskopie, Überspringen leerer Seiten, Vorlagen mit beliebigen Formaten, Farbmodus, Reserviertes Kopieren, Musterkopie
Mögliche Grammaturen	Mehrweckezug: 52 bis 300 g/m ² Papiermagazine (rechts/links): 52 bis 220 g/m ² Papierkassette (oben/unten): 52 bis 256 g/m ² Beidseitiger Druck: 52 bis 220 g/m ²	TECHNISCHE DATEN: SCANNER	Typ
Aufwärmzeit	Schnellstartmodus: max. 4 Sekunden *Zeit zwischen dem Einschalten des Systems und dem Erscheinen des Kopier-Symbols, das die Eingabebereitschaft des Touchscreens anzeigt. Aus dem Ruhemodus: max. 30 Sekunden Nach dem Einschalten: max. 30 Sekunden *Zeit zwischen dem Einschalten des Systems und der Kopierbereitschaft (nicht Druckreservierung)	Verarbeitbare Vorlagen und Gewichte	Automatischer Vorlageneinzug bei beidseitigem Single-Pass-Modus ¹ (2-seitig auf 2-seitig (automatisch)) *Mehrfacheinzugs-Erkennung wird unterstützt.
Abmessungen (B x T x H)	ca. 68,9 x 93,7 x 118,5 cm	Papierkapazität Dokumenteneinzug (80 g/m²)	Bis zu 200 Blatt
Benötigte Stellfläche (B x T)	Basis: 202,6 x 152,4 cm (mit geöffneter Vordertür + geöffnetem Mehrweckezug/oberer rechter Abdeckung + Buffer Pass M1 + Broschürenfinisher AC1/Zusatz- und Rollenfach ausgefahren) Voll ausgestattet: 262,1 x 152,4 cm mit POD-Magazin Lite C1 + Buffer Pass M1 + Dokumentenzuschließeinheit Q1 + Broschürenfinisher AC1/Zusatzfach ausgefahren)	Verarbeitbare Vorlagen und Gewichte	Vorlagenglas: Blätter, Buch, dreidimensionale Objekte Grammaturen Dokumenteneinzug: Einseitig: 38 bis 220 g/m ² (S/W, Farbe) Beidseitig: 38 bis 220 g/m ² (S/W, Farbe) * Verarbeitbare Grammaturen bei A6R und kleiner liegen zwischen 50 und 220 g/m ² .
Gewicht	ca. 255 kg (einschl. Toner)	Mögliche Formate	Vorlagenglas: max. Scangröße: bis 297 x 431,8 mm Formate Vorlageneinzug: DIN A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R, B6R Benutzerdefinierte Formate: 70,0 x 139,7 mm bis 304,8 x 431,8 mm
TECHNISCHE DATEN		Scangeschwindigkeit (S/W/Farbe: DIN A4)	Einseitiges Scannen: 135/135 (300 x 300 dpi, senden), 80/80 (600 x 600 dpi, kopieren), Beidseitiges Scannen 270/270 (300 x 300 dpi, senden), 160/90 (600 x 600 dpi, kopieren)
Druckgeschwindigkeit (S/W bzw. Farbe)	iR-ADV DX C7780i: Bis 80/70 Seiten/Min. (DIN A4, A5*, A5R, A6R*), bis 40/35 Seiten/Min. (DIN A3), bis 56/49 Seiten/Min. (A4R) iR-ADV DX C7770i: Bis 70/65 Seiten/Min. (DIN A4, A5*, A5R, A6R*), bis 35/32 Seiten/Min. (DIN A3), bis 49/46 Seiten/Min. (A4R) iR-ADV DX C7765i: Bis 65/60 Seiten/Min. (DIN A4, A5*, A5R, A6R*), bis 32/30 Seiten/Min. (DIN A3), bis 46/42 Seiten/Min. (A4R) * DIN A5/A6R (einseitig)	Scanauföschung (dpi)	Kopierscan: 600 x 600 dpi Scan zum Senden: (Push) 600 x 600 (SMB/FTP/WebDAV/IFAX), (Pull) 600 x 600 Scan zum Faxen: 600 x 600 dpi
Druckauflösung (dpi)	600 x 600, 1.200 x 1.200, 2.400 x 2.400	Technische Daten: Pull-Scan	Netzwerk ScanGear Farbe TWIN und WIA Mögliche Betriebssysteme: Windows 7 / 8.1 / 10, Server 2008 / 2008 R2 / 2012 / 2012 R2 / 2016
Seitenbeschreibungssprachen	Serienmäßig: UFR II, PCL6, Adobe PostScript ³ ™	Scanverfahren	Push Scan, Pull Scan, Scannen zu Mailbox, Scannen zu Advanced Space, Scan-to-Network, auf Speichermedium scannen (USB-Stick), Scannen zu Mobilgeräten, Scannen zu Clouddiensten (uniFLOW Online, optional)
Direktdruck	Mögliche Dateiformate: PDF, EPS, TIFF, JPEG und XPS		



TECHNISCHE DATEN

imageRUNNER ADVANCE DX C7700 Serie

TECHNISCHE DATEN: SENDEN

Ziel	Serienmäßig: E-Mail/Internetfax (SMTP), SMB3.0, FTP, WebDAV, Mailbox Optional: Super G3-FAX, IP-Fax
Adressbuch	LDAP (2000)/Lokal (1600)/Kurzwahl (200)
Sendeaufösung (dpi)	Push: bis 600 x 600 Pull: bis 600 x 600
Kommunikationsprotokoll	Datei: FTP (TCP/IP), FTPS, SMB3.0 (TCP/IP), WebDAV E-Mail/I-Fax: SMTP, POP3
Dateiformat	Serienmäßig: TIFF, JPEG, PDF (eingeschränkte Farben, komprimiert, durchsuchbar, Richtlinie anwenden, Optimieren für Web, PDF A/1-b, Trace & Smooth, verschlüsselt, Gerätesignatur, Benutzersignatur), XPS (komprimiert, durchsuchbar, Gerätesignatur, Benutzersignatur), Office Open XML (PowerPoint, Word)
Universelle Sendefunktionen	Auswahl der Vorlagenart, beidseitige Vorlage, 2-Seiten-Buchkopie, Vorlagen mit unterschiedlichen Formaten, Kontrasteinstellung, Schärfte, Feste Größenverhältnisse, Rahmenentfernung, Joberstellung, zeitversetztes Senden, Vorschau, Jobberlegungsinformation, Dateiname, Betreff/Nachricht, Antworten, E-Mail-Priorität, TX-Bericht, Erkennen der Vorlagenausrichtung, Überspringen leerer Vorlagen

TECHNISCHE DATEN: FAX

Maximale Anzahl der Leitungen	(optional) 2 (2. Leitung optional)
Modemgeschwindigkeit	Super G3 mit bis zu 33,6 Kbps G3: 14,4 Kbps
Komprimierverfahren	MH, MR, MMR, JBIG
Auösung (dpi)	400 x 400 (Ultra Fine), 200 x 400 (Super Fine), 200 x 200 (Fine), 200 x 100 (Normal)
Sende-/ Empfangsformate	Senden: DIN A3, A4, A4R, A5 ¹ , A5R ¹ , B4, B5 ² , B5R ¹ Empfangen: DIN A3, DIN A4, A4R, A5R, B4, B5, B5R ¹ Verschickt als DIN A4 ² Verschickt als B4 kurz
Faxspeicher	Bis zu 30.000 Seiten (2.000 Aufträge)
Kurzwahlspeicher	Max. 200
Gruppenwahlliste / Gegenstellen	Max. 199 Wahltasten
Rundsenden	Max. 256 Adressen
Speicherschutz	Ja
Faxfunktionen	Name des Absenders (TTI), Telefonleitungswahl (beim Faxen), direktes Senden, zeitversetztes Senden, Vorschau, Jobberlegungsinformation, TX-Bericht, Übertragungsunterbrechung, Rundsendungen, Senden per Kennwort/ Unteradresse, vertrauliches Postfach, 2-on-1-Log.

TECHNISCHE DATEN: SPEICHER

Mailbox (mögliche Anzahl)	100 Nutzerpostfächer 1 Speicher RX-Eingangspostfach, 50 vertrauliche Fax-Eingangspostfächer max. 10.000 Seiten (2.000 Aufträge) werden gespeichert
Advanced Space	Kommunikationsprotokoll: SMB oder WebDAV Unterstützte Client-Betriebssysteme: Windows [*] 81 / 10 Gleichzeitige Verbindungen (max.): SMB: 64, WebDAV: 3
Unter Advanced Space verfügbare Festplattengröße	Standard: 16 GB (Optional: max. 480 GB)
Advanced Space-Funktionen	Authentifizierung für Advanced Space-Login, Sortierfunktion, Drucken eines kennwortgeschützten PDF, imageWARE Secure Audit Manager Support, Suche, Datenvorschau, Authentifizierungs-Management, Open-to-public, URI TX, Backup/Wiederherstellung

TECHNISCHE DATEN: SICHERHEIT

Authentifizierungs- und Zugangskontrolle	Standard: Nutzerauthentifizierung (Bild-Login, Bild- und PIN-Login, Karten-Login, Login per Benutzername und Kennwort, Login per Funktionsebene, mobiles Login), Authentifizierung per Abteilungs-ID (Abteilungs-ID- und PIN-Login, Login per Funktionsebene), uniFLOW Online Express (PIN-Login, Bild-Login, Bild- und PIN-Login, Karten-Login, Karten- und PIN-Login, Login per Benutzername und Kennwort, Abteilungs-ID- und PIN-Login, Login per Funktionsebene), Zugriffsverwaltungssystem (Zugangskontrolle)
Dokumentensicherheit	Drucksicherheit (Sicheres Drucken, verschlüsseltes Sicheres Drucken, erzwungene Druckreservierung, uniFLOW Sicheres Drucken [®]), Dateneingangssicherheit (vertrauliches Fax-Empfangspostfach mit automatischer Weiterleitung von empfangenen Dokumenten), Scansicherheit (verschlüsseltes PDF, Gerätesignatur PDF/XPS, Benutzersignatur PDF/XPS, Adobe LiveCycle [®] Rechteverwaltung ES2.5 Integration), Postfachsicherheit (Kennwortschutz, Advanced Space-Zugangskontrolle), Schutz für gesendete Daten (Einstellung zur Abfrage eines Kennworts pro Übertragung, Strenge E-Mail/Datensicherheitsfunktionen, Faxnummern-Bestätigung, Faxtreiber-Übertragungen erlauben/ einschränken, Senden aus dem Verlauf erlauben/ einschränken, S/MIME-Unterstützung), Dokumentenverfolgung (sicheres Wasserzeichen) ¹ uniFLOW Online/uniFLOW erforderlich
Netzwerksicherheit	TLS 1.3, IPSec, IEEE802.1X Authentifizierung, SNMPv3, Firewall-Funktionen (IP/MAC-Adressen filtern), Unterstützung zweifacher Netzwerke (LAN/LAN, LAN/WLAN), Abschalten ungenutzter Funktionen (Aktivierung/ Deaktivierung der Benutzeroberfläche für den Fernzugriff und der USB-Schnittstelle), Trennung der Kommunikationsleitungen (G3-Fax, USB-Port, Advanced Space, E-Mail-Empfang auf Viren überprüfen)
Systemsicherheit	Festplattenschutz (Festplattenverschlüsselung (FIPS140-2 Validated), Datenlöschung durch Überschreiben, Festplattensperre, Standard-Festplatteninitialisierung, Trusted Platform Module (TPM), verdeckte Auftragsprotokollierung, Schutz der Software-Integrität des MFD, Überprüfung der Software-Integrität des MFD (Systemüberprüfung beim Rechnerstart, Eindringungserkennung während des Betriebs), gemäß IEEE2600.2 (Common Criteria Certification, beantragt)

Systemmanagement und Protokollierung

TECHNISCHE DATEN: UMWELT

Betriebsumgebung

Stromversorgung

Stromverbrauch

Geräuschpegel (S/W, Farbe)

Standards

VERBRAUCHSMATERIAL

Toner cartridges

Tonerenergiergiebigkeit (geschätzt bei 5 % Deckung)

SOFTWARE- UND DRUCKERMANAGEMENT

Nachverfolgung und Berichterstellung

Werkzeuge für Fernwartung

Scansoftware

Optimierwerkzeuge

Plattform

Dokumentenvorfentlichung

TECHNISCHE DATEN: FIERY DRUCKCONTROLLER (EINGEBETTET)

Optional/Standard

Name

Druckauösung (dpi)

Seitenbeschreibungssprache

Arbeitsspeicher

Festplatte

Prozessorgeschwindigkeit

System

Schriftarten

Schriftarten

Unterstützte Betriebssysteme

Schnittstellen

Netzwerkprotokolle

Direktdruck

VDP

Funktionen: Fiery Druckcontroller serienmäßig

Administrator-Kennwort, Digitales Zertifikat und Schlüsselverwaltung, Audit-Protokoll, Verbindung zu externen Sicherheitsprüfsystemen (Sicherheitsinformations- und Ereignismanagement - SIEM), Scandaten-Protokollierung, Sicherheitsrichtlinien-Einstellung

Temperatur: 10 bis 30°C
Relative Luftfeuchte: 20 bis 80 %

iR-ADV DX C7580i: 220-240 V, 50/60 Hz, 11 A
iR-ADV DX C7770i/C7765i: 220-240 V, 50/60 Hz, 10 A

Maximum: ca. iR-ADV DX C7780i: 2.500 W, iR-ADV DX C7770i/C7765i: 2.100 W, Kopieren: 1.191 W
Standby: max. 120,7 W¹

Ruhemodus: ca. 0,48 W²

¹ Referenzwert: 1 Einheit gemessen

² 0,48W im Ruhemodus werden aufgrund bestimmter Einstellungen nicht unter allen Umständen erreicht.

Typischer durchschnittlicher Stromverbrauch (TEC)**:

iR-ADV DX C7780i (S/W): 1,35 kWh

iR-ADV DX C7770i (S/W): 1,19 kWh

iR-ADV DX C7765i (S/W): 1,14 kWh

**nach Energy Star 3.0 (USA)

Schalleistungspegel (LwAd)

In Betrieb (Farbe, einseitig):

iR-ADV DX C7780i: 73,6 dB

iR-ADV DX C7770i: 73,1 dB

iR-ADV DX C7765i: 73,0 dB

Referenzwert: gemessen gemäß ISO7779, beschrieben gemäß ISO9296 (2017)

Schalldruck (LpA)

Unmittelbare Nähe: In Betrieb (Farbe, einseitig):

iR-ADV DX C7780i: 55,3 dB*

iR-ADV DX C7770i: 54,8 dB*

iR-ADV DX C7765i: 54,7 dB*

Energiesparmodus

iR-ADV DX C7780i/C7770i/C7765i: 36 dB*

*Referenzwert: gemessen gemäß ISO7779, beschrieben gemäß ISO9296 (2017)

Blauer Engel

C-EXV 52 TONER BK/C/M/Y

C-EXV 52 TONER BK: 82.000 Seiten

C-EXV 52 TONER C/M/Y: 66.500 Seiten

Weitere detaillierte Informationen finden Sie auf unserer

Website <https://www.canon.de/business/>

Universal Login Manager (ULM)

[uniFLOW Online Express](#)

iW Management Console

eMaintenance

Content Delivery System

Network ScanGear

NetSpot Device Installer

MEAP (multifunktionale eingebettete Anwendungsplattform)

Kofax Power PDF (optional)

Optional

imagePASS N2 V1.1 (integriert)

1.200 x 1.200, 600 x 600

Adobe PS3, PCL6

4 GB (1 x 4 GB)

500 GB SATA

Intel Pentium G4400 (3,3 GHz)

FS350

PS: 138 Schriften

PCL: 113 Schriften

Windows[®] 7 64-Bit / Windows 8.1 64-Bit / Windows 10 64-Bit /

Server 2008 R2 64-Bit / Server 2012 R2 64-Bit (unterstützt nur

Druckertreiber) / Server 2016 R2 64-Bit / Server 2012 R2 64-Bit, Mac OS (10.11, 10.12, 10.13, 10.14)

2 x Ethernet (1000Base-T/ 100Base-TX/ 10Base-T), 2 x USB 3.0

(Rückseite), 4 x USB 2.0 (Rückseite)

TCP/IP (FTP, SMTP, POP, HTTP, SNMP, LDAP, SLP, SMB, LPD, IPP,

WS-Discovery, Bonjour, Direct Mobile Printing, Port9100, SNMP,

802.1X, DHCP, DNS, NTP)

PDF1.7, EPS, TIFF6, JDF1.4/JMF (Optional)

FreeForm v1, v2.1

Fiery Command WorkStation 6, Paper Catalog, Fiery Spot-On, Fiery

Remote Scan, Fiery Hot Folders & Virtual Printers



TECHNISCHE DATEN

imageRUNNER ADVANCE DX C7700 Serie

Optionen: Fiery Druckcontroller	Fiery Impose, Fiery Compose, Fiery Impose und Compose, Produktivitätspaket Web Activate (einschl. Fiery JDF)	Lochereinheit A1 (4 Löcher)	(Heftfinisher AC1 oder Broschürenfinisher AC1 erforderlich) Anzahl der Fächer: 1 Vier Löcher Mögliche Grammaturnen beim Lochern: 52 bis 300 g/m ² Mögliche Formate beim Lochern: 4-Loch: DIN A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R Stromversorgung: über Finisher
HW-Plattform	E400	Zuschießeinheit G1	(Heftfinisher AC1 oder Broschürenfinisher AC1 erforderlich) Kapazität: 100 Blatt (80 g/m ²) Papierarten: dünnes Papier, Normalpapier, Recyclingpapier, farbiges Papier, schweres Papier, gestrichenes Papier, strukturiertes Papier, Feinpapier, Briefpapier, Registerkarton Mögliche Formate: SR A3, DIN A3, DIN A4, A4R, B4, B5, B5R Mögliche Grammaturnen: 60 bis 256 g/m ² Stromversorgung: 100-240 V (50/60 Hz), 1,0 A Abmessungen (B x T x H): 24,7 x 67,9 x 124,2 cm (am System angebracht: Breite ohne Dokumentenfach) Gewicht: ca. 40 kg
Base OS	Debian von Linux	Dokumentenzuschuss-/Falzeinheit K1	(Heftfinisher AC1 oder Broschürenfinisher AC1 erforderlich) Anzahl der Fächer: 1 Falzarten: Altarfalz (C-Falz), Leporellofalz (Z-Falz) Mögliche Papierformate: Zuschießeinheit: dünnes Papier, Normalpapier, Recyclingpapier, farbiges Papier, schweres Papier, gestrichenes Papier, strukturiertes Papier, Feinpapier, Briefpapier, Registerkarton Z-Falz/C-Falz: dünnes Papier, Normalpapier, Recyclingpapier, farbiges Papier Mögliche Papierformate: Zuschießeinheit: SR A3, DIN A3, A4, A4R, B4, B5, B5R Z-Falz: DIN A3, A4R, B4 Altarfalz (C-Falz): A4R Mögliche Grammaturnen: Zuschießeinheit: 60 bis 256 g/m ² Z-Falz/C-Falz: 60 bis 105 g/m ² Kapazität (80 g/m ²): Zuschließen: bis zu 100 Blatt Z-Falz*: DIN A3, B4: 30 Blatt A4R: 10 Blatt C-Falz: A4R: 40 Blatt *Z-Falz-Ausgabe an Heftfinisher AC1 oder Broschürenfinisher AC1 Stromversorgung: 100-240 V (50/60 Hz), 1,0 A Abmessungen (B x T x H): 24,7 x 67,9 x 124,2 cm (am System angebracht: Breite ohne Dokumentenfach) Gewicht: ca. 76 kg
Stromversorgung	100-240 V Wechselstrom, 50 Hz/60 Hz, 3 A (100 V) - 1,3A (240 V)		
Maximaler Stromverbrauch	47 W		
Abmessungen (B x T x H)	28,5 x 9,3 x 29,5 cm		
Gewicht	nur Fiery-Einheit (mit Festplatte): 5 kg		
PAPIERZUFUHR-OPTIONEN			
Papiereinheit E1	Papierkapazität: 3.500 Blatt (80 g/m ²) Papierarten: dünnes Papier, Normalpapier, Recyclingpapier, farbiges Papier, schweres Papier, Feinpapier, vorgelochtes Papier, Briefpapier Papierformat: DIN A4, B5 Grammaturnen: 52 bis 256 g/m ² Stromversorgung: über Haupteinheit Abmessungen (B x T x H): 34 x 63 x 57,2 cm (bei Anschluss an die Haupteinheit) Gewicht: ca. 34 kg		
POD-Magazin Lite C1	Papierkapazität: 3.500 Blatt (80 g/m ²) Papierarten: dünnes Papier, Normalpapier, Recyclingpapier, farbiges Papier, schweres Papier, gestrichenes Papier, strukturiertes Papier, Pergamentpapier, Feinpapier, Folie, Etiketten, vorgelochtes Papier, Briefpapier, Registerkarton, Umschläge* Papierformate: SR A3, DIN A3, B4, A4, A4R, A5R, B5, B5R, Umschläge (COM10 No.10, Monarch, DIN lang, ISO-C5), benutzerdefinierte Formate: 139,7 x 148 mm bis 330,2 x 487,7 mm Grammaturnen: 52 bis 300 g/m ² Stromversorgung: 220-240 V/1,2 A (50/60 Hz) Abmessungen (B x T x H): 63,3 x 68,6 x 57,4 cm (bei Anschluss an die Haupteinheit) Gewicht: ca. 68 kg *Umschlagzufuhr-Einheit G1 erforderlich		
AUSGABEOPTIONEN*	*Die Papierkapazität kann je nach Papiersorte und Format schwanken		
Kopierfach R2	Einfaches Ausgabefach für Grundanforderungen. Kapazität: 250/100 Blatt (einseitig/beidseitig, 80 g/m ²) Abmessungen (B x T x H): 420 x 382 x 175 mm	HARDWAREZUBEHÖR	
Heftfinisher AC1 (extern)	Kapazität (80 g/m ²): Unteres Fach: DIN A4, DIN A5, A5R, A6R, B5: 250 Blatt SR A3, DIN A3, A4R, B4, B5R: 125 Blatt Umschläge (30 Blatt) Mittleres Fach: siehe oberes Fach Unteres Fach: DIN A4, DIN A5, A5R, B5: 3.000 Blatt SR A3, DIN A3, A4R, B4, B5R: 1.500 Blatt A6R: 250 Blatt Umschläge: Monarch: 30 Blatt, COM10 No.10, DL, ISO-C5: 100 Blatt Grammaturnen: Oberes Fach: 52 bis 256 g/m ² Mittleres Fach: siehe oberes Fach Unteres Fach: 52 bis 300 g/m ² Heftposition: Ecke, Doppelheftung Heftkapazität: DIN A4, B5: 65 Blatt (52 bis 90 g/m ²) DIN A4R, A3, B4: 40 Blatt (52 bis 90 g/m ²) Öko-Heftung: DIN A3, DIN A4: 5 Blatt (52 bis 64 g/m ²) 4 Blatt (65 bis 81,4 g/m ²) 3 Blatt (82 bis 105 g/m ²) Heften nach Bedarf: 65 Blatt (52 bis 90 g/m ²) Stromversorgung: über Haupteinheit Abmessungen (B x T x H): 65,6 x 62,3 x 119,5 cm (bei ausgefahrenem Zusatz- und Rollenfach) Gewicht: ca. 36 kg	Kartenlesegeräte	MiCARDPLUS FÜR ULM Kopierkartenlesegerät F1 Kopierkartenlesegerät-Anschluss A4
Broschürenfinisher AC1 (extern)	(Schließt die obenstehenden technischen Daten des Heftfinisher AC1 ein.) Papierformat für Sattelstichheftung: DIN A3, A4R, B4 Benutzerdefinierte Formate: 195 x 270 mm bis 304,8 x 457,2 mm Kapazität Sattelstichheftung: 10 Sätze à 20 Blatt (52 bis 81,4 g/m ²), einschl. 1 Umschlagblatt (bis 256 g/m ²) Kapazität ungehefteter Falzblock: bis zu 3 Blatt (52 bis 105 g/m ²) Stromversorgung: über Haupteinheit Abmessungen (B x T x H): 65,6 x 62,3 x 119,5 cm (bei ausgefahrenem Zusatz- und Rollenfach) Gewicht: ca. 60 kg	Sonstige	Ablagefach B1 Papierabdeckung H2 Registerkartenzufuhr F1 Senkrecht Bedienungsfeld J1 Tastatur mit Ziffernblock A1 Finisher-Jogger Kit-A1 Umschlagzufuhr-Einheit F1 Umschlagzufuhr-Einheit G1
Lochereinheit A1 (2/4 Löcher):	(Heftfinisher AC1 oder Broschürenfinisher AC1 erforderlich) 2 oder 4 Löcher Mögliche Grammaturnen beim Lochern: 52 bis 300 g/m ² Mögliche Formate beim Lochern: 2-Loch: DIN A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R 4-Loch: DIN A3, A4 Stromversorgung: über Finisher	SICHERHEITSOPTIONEN	Festplattenspiegelungs-Kit J1 2,5 Zoll/250 GB Festplatte N1 2,5 Zoll/1 TB Festplatte P1
		SYSTEM- UND KONTROLLOPTIONEN	Internationaler PCL-Schriftensatz A1 Barcodedruck-Kit D1 imagePASS N2 V1.1
		Druckzubehör	Fiery Impose Fiery Compose Fiery Impose und Compose
		Drucken von Barcodes	Kopierkontrollschnittstelle-Kit A1 Anschluss-Kit A2 für Bluetooth LE Serielle-Schnittstellen-Kit K3 NFC-Kit E1
		EFI-Fiery-basierter Controller	Super G3-Fax-Karte AS1 Super G3-Fax-Karte (Zweitleitung) AS1 Remote Fax-Kit A1 IP FAX Expansion-Kit B1
		Optionen für EFI-Fiery-basierten Controller	
		Systemzubehör	
		Faxzubehör	
		WEITERE OPTIONEN	Griff für Originaleinzug A1 Sprachsteuerungs-Kit G1 Sprachsteuerungs-Kit D1
		Zubehör für den Systemzugang	Heftklammern N1 Heftklammern P Heftklammern-Cartridge X1 Heftklammern-Cartridge Y1
		Heftklammernkartusche	

Software-Lösungen



Zertifizierungen und Kompatibilität



Canon (Schweiz) AG
Richtstrasse 9
CH-8304 Wallisellen
Tel.: +41 (0) 848 833 835
de.canon.ch/business

Canon Austria GmbH
Oberlaaer Straße 233
A-1100 Wien
Canon Helpdesk
Tel.: +43 1 680 88 0
canon.at/business

Canon Deutschland GmbH
Europark Fichtenhain A10
D-47807 Krefeld
Canon Helpdesk
Tel.: +49 (0) 2151 3450
canon.de/business
Stand: Februar 2020
Bestell-Nr.: 2000041

Canon Inc.
Canon.com
Canon Europe
canon-europe.com
German edition
© Canon Europa N.V., 2020

