

# Canon i-SENSYS LBP852Cx

## SCHNELL UND FUNKTIONSSTARK: DER A3-FARBBLASERDRUCKER FÜR HOCHWERTIGE DRUCKERGEBNISSE



### Vielseitiger und effizienter Drucker mit umfangreichen Druckoptionen

#### Hohe Kapazität bei geringem Platzbedarf

- Kompakte Abmessungen, Desktop-Drucker mit 650-Blatt-Papierkapazität, als Standgerät auf bis zu 2.850 Blatt erweiterbar

#### Schnelle, hochwertige Ausgabe

- Druckgeschwindigkeit 36 Seiten/Min. (A4) mit hochwertiger Ausgabe im Druckmodus für lebendige Farben als Standard

#### Beeindruckende Medienvielfalt

- Unterstützung zahlreicher Formate, einschließlich Bannerdruck und Papiergewichte bis zu 300 g/m<sup>2</sup>

#### Kompatibel mit der Canon PosterArtist Lite Software

- Erweiterte Kreativ- und Designoptionen – ideal für hausinterne Marketingabteilungen

#### Zuverlässige Sicherheitsfunktionen

- Nutzer-Authentifizierung, Netzwerk- und Dokumentenschutz mit Datenverschlüsselung und Speicherkarten-Löschfunktion für ein Maximum an Datenschutz



**PRODUKTIVITÄT**



**KONTROLLE UND WARTUNG**



**KOMPAKTE BAUWEISE**



**NUTZERERLEBNIS**



**SICHERHEIT**

**Canon**

# Canon i-SENSYS LBP852Cx



## Kurzüberblick:

Druckgeschwindigkeit (A4/A3)	36/18 Seiten/Min.
Display	5-zeiliges LCD, Tastatur mit 10 Zifferntasten
Automatischer beidseitiger Druck	Standard
Speicher Stand./Opt.	1/8 GB
PDL	UFR II, PCL 5e, Adobe® PostScript
Verbindungsoptionen	LAN, USB
Papiergewicht	60 - 300 g/m <sup>2</sup>
Bannergröße (B x L)	200 - 297 mm x 457 - 1.200 mm
Papierzufuhr (serienmäßig)	bis zu 650 Blatt
Max. Papierzufuhr	2.850 Blatt

**DRUCKEIGENSCHAFTEN**

**Druckgeschwindigkeit**

Einseitig: Bis zu 36 Seiten/Min. (DIN A4)  
Bis zu 18 Seiten/Min. (A3)  
Beidseitig: Bis zu 36 Seiten/Min. (A4),  
Bis zu 12,6 Seiten/Min. (A3)

**Druckverfahren**

Farblaserdruck

**Druckauflösung**

600 x 600 dpi

**Druckqualität mit Image  
Refinement Technologie**

Bis zu 9.600 x 600 dpi

**Aufwärmzeit**

Ca. 34 Sekunden oder weniger nach dem  
Einschalten  
Ca. 2 Sekunden oder weniger nach dem  
Einschalten (Quick-Modus)<sup>1)</sup>

**Druck der ersten Seite**

Farbe: ca. 7,4 Sek.  
S/W: ca. 6,7 Sek.

**Empfohlenes monatliches  
Druckvolumen**

2.500 bis 7.500 Seiten pro Monat

**Druckvolumen**

**Monatliches**

Max. 120.000 Seiten

**Druckvolumen**

**(kurzzeitige**

**Spitzenauslastung)**

**Druckfreier Rand**

Jeweils 5 mm oben, unten, links und rechts

**Erweiterte**

**Druckfunktionen**

Sicherer Druck

**Funktionen**

Drucken vom USB-Stick  
(JPEG/TIFF/PDF/XPS)  
Google Cloud Print vorbereitet  
iOS: AirPrint, Canon PRINT Business App  
Android; Mopria-zertifiziert, Canon Print Service  
Plug-in, Canon PRINT Business App, Windows10®  
Mobile Print

**DRUCKMEDIEN-  
HANDLING**

**Papierzufuhr (Standard)**

Papierkassette: bis zu 550 Blatt  
Mehrzweckzug: bis zu 100 Blatt

**Papierzufuhr (optional)**

3 x Papierkassette: bis zu 550 Blatt  
Druckersockel mit 2 Papierfächern für bis zu 1.100  
Blatt Papier  
Option 1: 3 x 550-Blatt-Kassetten  
(einschließlich Standard-Kassette),  
Druckersockel mit 2 Papierfächern für bis zu 1.100  
Blatt Papier  
Option 2: 4 x 550-Blatt-Kassetten  
(einschließlich Standard-Kassette)

**Papierausgabe**

bis zu 200 Blatt

**Druckmedientypen**

Mehrzweckzug: Normalpapier, Recyclingpapier,  
schweres Papier, beschichtetes Papier, dünnes  
Papier, Etiketten, Postkarten, Umschläge  
Kassette: Normalpapier, Recyclingpapier, schweres  
Papier, dünnes Papier, Etiketten, Umschläge  
Duplex: Normalpapier, Recyclingpapier, schweres  
Papier, beschichtetes Papier, Rohpapier

**Druckmedienformate**

Kassette (Standard):  
A3, B4, A4, B5, A5, A5 (quer), LDR, LGL, LTR,  
EXE, FLS, K8, K16  
Sonstige Formate: Breite 148 bis 297 mm; Länge  
148 bis 431,8 mm  
Mehrzweckzug:  
A3, B4, A4, B5, A5, A5 (quer), A6, 12 x 18 cm,  
LDR, LGL, LTR, EXE, FLS, K8, K16, STMT,  
Registerkarten  
Sonstige Formate: Breite 76,2 bis 215,9 mm;  
Länge 127,0 bis 355,6 mm. Banner-Breite: 200 bis  
297 mm, Länge: 457,3 bis 1.200 mm

Kassette (optional):  
A3, B4, A4, B5, A5, A5 (quer), LDR, LGL, LTR,  
EXE, FLS, K8, K16  
Sonstige Formate: Breite 148 bis 297 mm; Länge  
148 bis 431,8 mm

**Papiergewicht**

Kassette (serienmäßig und optional): 60 bis  
256 g/m<sup>2</sup>  
Mehrzweckzug: 60 bis 300 g/m<sup>2</sup>  
(ausgenommen beschichtetes Papier)  
100 bis 220 g/m<sup>2</sup> (beschichtetes Papier)  
A3, B4, A4, B5, A5, A5R, 12 x18, LDR, Legal,  
Letter, EXE, FLS, K8, K16  
Sonstige Formate –  
Min. 148 x 320 mm, max. 148 x 457,2 mm  
60 bis 163 g/m<sup>2</sup> (ausgenommen beschichtetes  
Papier)  
100 bis 220 g/m<sup>2</sup> (beschichtetes Papier)

**Beidseitiges Drucken**

100 bis 220 g/m<sup>2</sup> (beschichtetes Papier)

**ALLGEMEINE DATEN**

**Stromversorgung**

220-240 V (±10 %), 50-60 Hz (±2Hz)

**Stromverbrauch**

Maximum: ca. 1.500 W  
Standby: ca. 50 W  
Ruhemodus: ca. 2 W  
Typischer durchschnittlicher Stromverbrauch  
(TEC): ca. 1 kWh/Woche (230 V)<sup>3)</sup> Detaillierte  
Informationen zu den Bestimmungen zu Lot26  
finden Sie hier:  
[http://www.canon-europe.com/For\\_Work/Lot26/  
index.aspx](http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx)

**Geräuscentwicklung**

Schalldruck<sup>2)</sup>:  
Betrieb: Simplex max. 52 dB, Duplex max. 51 dB  
Standby: 30 dB  
Schalleistung<sup>2)</sup>:  
Betrieb: 71,9 dB  
Standby: praktisch nicht wahrnehmbar<sup>2)</sup>

**Abmessungen (B x T x H)**

Ca. 556 x 608 x 403 mm

**Gewicht**

Drucker: ca. 45 kg  
Drucker + Papierfach PF-G1 x 2 +  
Kassette  
Kassetteneinheit AU1: ca. 88 kg

**Betriebsumgebung**

Temperatur: 10 bis 30 °C  
20 bis 80 % relative Luftfeuchtigkeit (ohne  
Kondensation)

**Bedienfeld**

5-Zeilen-LCD, 3 LEDs (Auftrag, Fehler,  
Energiesparmodus), Tastatur mit 10 Zifferntasten

**CONTROLLER**

**Prozessorgeschwindig-  
keit**

528 MHz + 264 MHz

**Arbeitsspeicher**

1 GB

**Druckersprachen**

UFRII, PCL 5e<sup>4)</sup>, PCL6, Adobe® PostScript

**Schriftarten**

105 PCL-Schriften, 136 PS-Schriften

**Schnittstellen und**

**Anschlüsse**

USB 2.0 Hi-Speed x1, USB 2.0 x3,  
10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T

**Software- und**

**Druckermanagement**

Remote User Interface (RUI),  
Department-ID-Sicherheitsfunktion,  
iW Management Console: Serverbasierte  
Software zur zentralen Verwaltung einer  
Druckerflotte. eMaintenance: Fernablesung der  
Zählerstände, automatische Verwaltung der  
Verbrauchsmaterialien und Ferndiagnose.  
uniFLOW-kompatibel durch uniFLOW Login  
Device Client für SFP MEAP.

**Unterstützte**

**Betriebssysteme**

Windows® 10 / Windows® 8.1 / Windows® 7 /  
Server® 2019 / Server® 2016 / Server® 2012R2 /  
Server® 2012 / Server® 2008R2 / Server® 2008  
Mac OS X Version 10.9.5 oder höher / macOS  
10.14 oder höher, Linux<sup>5)</sup>

**VERBRAUCHS-  
MATERIALIEN**

**Toner Cartridges**

Toner-Cartridge 059H Schwarz (bis zu 15.500  
Seiten<sup>6)</sup>)  
Toner-Cartridge 059H Cyan/Magenta/Gelb  
(bis zu 13.500 Seiten<sup>6)</sup>)  
Trommeleinheit 053 (bis zu 70.000 Seiten<sup>6)</sup>)  
Resttonerbehälter WT-C1 (bis zu 18.000 Seiten)

**ZUBEHÖR/OPTIONEN**

**Artikel**

SD-Card C1 (8-GB-SD-Speicherkarte)  
Barcodedruck-Kit F1 (ermöglicht das Drucken  
von Barcodes), PCL-Schriftenfamilie C1  
(Bietet die Unicode Druckfähigkeit für SAP mit  
Unterstützung des Andale-Fonts.)  
MiCard Multi (Kartenleser zur Identifikation per  
RFID oder Magnetkarte mit uniFLOW)  
MiCard Plus (Kartenleser zur Identifikation per  
RFID oder Magnetkarte mit uniFLOW)  
Papierkassette PF-G1  
Kassetteneinheit AU1  
Resttonerbehälter WT-C1

**Anmerkungen:**

- <sup>1)</sup> Es ist erforderlich die Einstellungen auf Schnellmodus zu ändern.
- <sup>2)</sup> Angaben zur Geräuscentwicklung gemäß ISO 9296
- <sup>3)</sup> Praktisch nicht wahrnehmbar bedeutet, dass der erzeugte Geräuschpegel für eine in der Nähe stehende Person niedriger ist als die normalen Umgebungsgeräusche gemäß ISO 7779
- <sup>4)</sup> Ein Canon PCL5e-Treiber ist nicht im Lieferumfang enthalten, jedoch werden PCL5e-Befehle vom System unterstützt.
- <sup>5)</sup> Nur online erhältlich - Erscheinungstermin voraussichtlich Dezember 2019.
- <sup>6)</sup> Basierend auf ISO/IEC 19798
- <sup>7)</sup> Im Lieferumfang des Druckers befinden sich die Starter-Cartridges (Schwarz: bis zu 7.000 Seiten, Cyan/Magenta/Gelb: bis zu 5.000 Seiten) und Trommeleinheit (bis zu 70.000 Seiten)
- <sup>8)</sup> Gemäß den Bestimmungen US ENERGY STAR® Version 2.0.

# Canon i-SENSYS LBP852Cx



## DETAILS ZUM PRODUKT:

PRODUKTNAME	Mercury Code	EAN Code
i-SENSYS LBP852Cx	1830C015AA	8714574662596

## ZUBEHÖR:

PRODUKTNAME	Mercury Code	EAN Code
Papierkassette PF-G1	1834C001AA	4549292081756
Kassetteneinheit AU1	1834C002AA	4549292084931
Resttonerbehälter WT-C1	1834C003AA	4549292096767
SD Card C-1 (8-GB-Speicherkarte)	0655A004AA	4549292051452
Barcodedruck-Kit F1	0660A018AA	4960999689562
PCL-Schriftenfamilie-C1	0643A029AA	4549292048612

## VERBRAUCHSMATERIAL:

PRODUKTNAME	Mercury Code	EAN Code
Toner Cartridge 059 H Y	3624C001AA	4549292137101
Toner Cartridge 059 H M	3625C001AA	4549292137118
Toner Cartridge 059 H C	3626C001AA	4549292137125
Toner Cartridge 059 H Bk	3627C001AA	4549292137132
Trommeleinheit 053	2178C001AA	4549292089257

Für den Canon i-SENSYS LBP852Cx können auch Zubehörteile und Softwareoptionen verfügbar sein, die oben nicht aufgeführt sind. Genaue Informationen darüber erhalten Sie von Ihrem Canon Vertriebspartner.

Canon Inc.  
canon.com

Canon Europe  
canon-europe.com

**Canon**

German edition  
© Canon Europa N.V., 2019